



Provozní teplota: -40°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž NR / SBR - černá, elektrostaticky vodivá, odolná otěru (70+/- 5 mm³ dle DIN 53516)

Vnější plášť: Pryž NR / SBR - černá, elektrostaticky vodivá, s textilním otiskem, odolná otěru a ozónu, s textilním otlačkem

Použití: Tlaková hadice na drobný štěr, suché krmivo a cement, beton, vhodná pro spojení na cisternových vozech a silech.

Poznámka: Hadici je možno dodávat osazenou koncovkami dle přání zákazníka. Pro náročnější aplikace doporučujeme použít ABRATEC 6.

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | HMOT. (kg/m) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 70 | 84 | 2,18 | 10 | | 40 | 070/084-NX010-11117 |
| 80 | 95 | 2,58 | 10 | | 40 | 080/095-NX010-11117 |
| 90 | 105 | 2,67 | 10 | | 40 | 090/105-NX010-11117 |
| 102 | 118 | 3,18 | 10 | | 40 | 102/118-NX010-11117 |
| 110 | 130 | 4,15 | 10 | | 40 | 110/130-NX010-11117 |
| 127 | 145 | 4,56 | 10 | | 40 | 127/145-NX010-11117 |
| 152 | 170 | 5,50 | 10 | | 40 | 152/170-NX010-11117 |