

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10157



Obchodní název a popis:

ABRAFLEX PIPPURN


Tlaková a sací hadice pro abrazivní materiály, -30°C až +70°C, 3 bar

&

PIPPURN

Výrobce: IVG COLBACHINI


- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Použití produktu: **Hadice na sání a výtlač abrazivních materiálů jako prach, smetí, cement, písek, granuláty nebo abrazivní kašovitě směsi.**
- Materiál vnitřní: **NR (paraguma, hladký povrch)**
- Materiál vnější: **NR/SBR**
- Spirála: **Ocelová**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Médium: **Veškeré sypké materiály i kašovitě abrazivních směsi: voda-písek, cement, šterk, apod.**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá s červeným pruhem**
- Normy výrobku: **DIN 53516 (otěru vzdorná = 100+/- 5 mm³)**
- Vodivost: **Antistatická - měděný drátek pro odvod elektrického náboje**
- Zkrácená poznámka: **Balení lze dodat i v násobcích 40 metrů u všech průměrů tabulky. Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**



ivg colbachini spa


IVG GROUP

Pippurn



9 TRUCK

inside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
51	2	3	45	9	135	1,62	1,09	170	6,7	0,9	60	200
63,5	2-1/2	3	45	9	135	2,20	1,48	210	8,3	0,9	60	200
76	3	3	45	9	135	2,57	1,73	270	10,6	0,9	60	200
102	4	3	45	9	135	3,51	2,36	385	15,2	0,9	60	200
114	4-31/64	3	45	9	135	4,26	2,86	480	18,9	0,8	60	200
127	5	3	45	9	135	4,99	3,35	520	20,5	0,8	60	200
152	6	3	45	9	135	7,06	4,74	670	26,4	0,8	60	200
203	8	2	30	6	90	9,48	6,37	1000	39,4	0,7	60	200



EN Abrasive suction hose

Application: hardwall corrugated hose, specially designed for suction of abrasive materials, sand, gravel and cement. It is used for clean-up systems and for fast abrasive material removal and storage after blast cleaning operations.

Temperature: from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

Construction

Tube: brown, smooth, natural rubber.

Reinforcement: high strength synthetic cord, steel helix wire and antistatic copper wire.

Cover: black, corrugated (wrapped finish), NR/SBR rubber, abrasion and weathering resistant.

Branding: continuous red stripe "IVG Truck (Family logo)...".

Also available upon request: 1. Different diameters 2. Version with black natural rubber tube.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 18.12.2023



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

**LANŠROUN
OLOMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLIN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DiČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz