

# ABRASPIR 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro abrazivní materiály

10155



**Provozní teplota:** -40°C až +70°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Norma:** DIN 53516

**Výztuha:** Textilní oplet, ocelová spirála

**Vnitřní duše:** Pryž NR / SBR - černá, elektrostaticky vodivá, vysoce odolná otěru (50 +/- 5 mm<sup>3</sup> dle DIN 53516)

**Vnější plášť:** Pryž NR / SBR - černá, elektrostaticky vodivá, s textilním otiskem, odolná otěru a ozónu

**Použití:** Tlaková a sací hadice na abrazivní materiály, vhodná pro aplikace na cisternách a silech.

**Poznámka:** Hadici je možno dodávat osazenou koncovkami dle přání zákazníka.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
63	79	0,9	10	380	40	063/079-NF010-11117
80	95	0,9	10	480	40	080/095-NF010-11117
90	105	0,9	10	540	40	090/105-NF010-11117
100	118	0,9	10	610	40	100/118-NF010-11117
110	130	0,9	10	660	40	110/130-NF010-11117
127	145	0,8	10	760	40	127/145-NF010-11117
152	170	0,8	10	920	40	152/170-NF010-11117
203	220	0,8	10	1220	40	200/220-NF010-11117