

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10155



Obchodní název a popis:

ABRASPIR 10/SPL

Tlaková a sací hadice pro abrazivní materiály, -40°C až +70°C, 10 bar

&

ABRASPIR SD 10

Výrobce: TGT ITALY


- Pracovní teplota: **-40°C až +70°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Sání a výtlač suchých abrazivních materiálů pro cisterny a sila.**
- Materiál vnitřní: **NR/SBR (antistatická pryžová směs)**
- Materiál vnější: **SBR/NR/PVC (odolná otěru a ozónu)**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický opleť**
- Médium: **Abrazivní materiály**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá se zeleným pruhem**
- Normy výrobku: **DIN 53516 (oděru vzdornost 50+/- 5 mm³)**
- Vodivost: **Antistatická**
- Zkrácená poznámka: **Hadici je možno dodat osazenou koncovkami.**
Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.

Originální katalogový list:



ABRASPIR SD /10

TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA CEMENTO



APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata materiali abrasivi secchi, per autocisterne e silos.
Struttura molto flessibile

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **NR/SBR** antistatico

RINFORZO

Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate

COPERTURA

Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma **SBR/NR/PVC**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-40°C +70°C

NORME

DIN 53516 50 ± 5mm3

ID		OD		WEIGHT		WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m	
51	2	65	2 9/16	1.92	10	150	30	450	230	0.9	40/61	
60	2 23/64	75	2 61/64	2.30	10	150	30	450	300	0.9	40/61	
63.5	2 1/2	79	3 7/64	2.43	10	150	30	450	315	0.7	40/61	
70	2 3/4	86	3 25/64	2.80	10	150	30	450	350	0.7	40/61	
76	3	92	3 5/8	3.28	10	150	30	450	380	0.7	40/61	
80	3 5/32	96	3 25/32	3.45	10	150	30	450	400	0.7	40/61	
90	3 35/64	106	4 11/64	3.80	10	150	30	450	450	0.7	40/61	
102	4	118	4 41/64	4.80	10	150	30	450	510	0.7	40/61	
110	4 21/64	128	5 15/32	5.60	10	150	30	450	550	0.7	40/61	
120	4 23/32	138	5 7/16	6.00	10	150	30	450	600	0.7	40/61	
127	5	147	5 25/32	6.80	10	150	30	450	635	0.7	40/61	
152	6	174	6 27/32	11.00	10	150	30	450	760	0.7	40/61	
203	8	229	9	16.30	10	150	30	450	1220	0.5	40	

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 18.12.2023

**LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491
Lanškroun 56301

IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz