

Čestné prohlášení:

**Certifikát 2.1 pro výrobek:**

**Kód produktu: 10154**



Obchodní název a popis:

**ABRATEC 10/SPL**

**Tlaková a sací hadice pro abrazivní materiály, -30°C až +70°C, 10 bar**

**&**

**ABR VOLGA**

**Výrobce: IVG COLBACHINI**

- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
  - Bezpečnost: **3 : 1**
  - Použití produktu: **Hadice pro sání a výtlač abrazivních materiálů všeobecně, písek, cement, štěrk atd.**
  - Materiál vnitřní: **NR/SBR**
  - Materiál vnější: **EPDM**
  - Spirála: **Ocelový drát**
  - Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický oplet**
  - Médium: **Sypké materiály - písek, cement, štěrk, vápenec**
  - Barva vnitřní: **Černá**
  - Barva vnější: **Černá s červeným pruhem**
  - Normy výrobku: **Odolná otěru dle ISO 4690: 50 +/- 5 mm<sup>3</sup> (certifikát dle EN 10204/ 9.95 / test IVG 2.1).**
  - Vodivost: **Antistatická. Hadice je vybavena měděným drátkem pro odvod elektrického náboje.**
  - Zkrácená poznámka: **Měděný drátek se společně s ocelovou spirálou mechanicky aplikuje pro spojení s kovovými koncovky při armování.**
- Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:



**ivg colbachini spa**






inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
51	2	65	2,56	10	150	30	450	2,04	1,37	230	9,1	0,9	120	400
76	3	92	3,62	10	150	30	450	3,24	2,18	360	14,2	0,9	120	400
102	4	120	4,73	10	150	30	450	5,11	3,43	450	17,7	0,9	120	400
127	5	147	5,79	10	150	30	450	6,62	4,45	675	26,6	0,9	60	200
152	6	177	6,97	10	150	30	450	11,61	7,80	900	35,5	0,8	60	200



**EN Bulk materials suction and delivery hose**

**Standards:** abrasion loss of the tube according to ISO 4649: 50 +/- 5mm<sup>3</sup>.

**Application:** hardwall hose used for the suction and delivery of dry cement, sand, gravel, etc.

**Temperature:** from -30°C (-22°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, antistatic SBR/NR rubber which withstands the passage of abrasive materials.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord, steel helix wire and antistatic copper wire.

**Cover:** black, smooth (wrapped finish), EPDM rubber, weathering and ozone resistant.

**Branding:** continuous red stripe "IVG Abr (Family logo)...".

**Also available upon request:** 1.Different diameters 2.Different working pressures 3.Volga ond, with steel helix wire and corrugated cover 4.Volga bn, with white tube, ideal for abrasive products that must not be stained, such as feed, seed, etc.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 18.12.2023



**GMS hadice s. r. o.**  
Nádražní 491  
563 01 Lanškroun  
IČ: 25954113  
DIČ: CZ25954113  
tel.: 465 323 825  
www.gms.cz

**LANŠROUN  
OLOMOUC  
OSTRAVA  
PARDUBICE  
PRAHA  
ZLIN**

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491  
Lanškroun 56301

IČO: 25995413  
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825  
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz