



Provozní teplota: -25°C až +55°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Spirála z tvrzeného PVC - žlutá

Materiál: Měkčené PVC se žlutou výstelkou z PU - šedé, superelastické provedení

Použití: PVC hadice s polyuretanovou výstelkou určená pro dopravu a sání abrazivních materiálů kašovitých hmot ve stavebnictví, zemědělství a dalších odvětvích průmyslu.

Poznámka: Hadice není vybavena ochranou proti odvodu statického náboje. I při maximálních ohybech zachovává hadice vnitřní stěnu hladkou.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
32	40,8	130	0,9	6,0	50	032/000-UL006-07607
45	55,0	180	0,9	5,0	50	045/000-UL005-07607
50	61,2	200	0,9	5,0	50	050/000-UL005-07607
63	74,5	250	0,9	4,0	50	063/000-UL004-07607
76	89,6	300	0,9	4,0	30	076/000-UL004-07607
89	104,1	360	0,9	3,0	30	089/000-UL003-07607
102	118,6	400	0,9	3,0	30	102/000-UL003-07607
127	146,0	510	0,9	2,5	20	127/000-UL002-07607
152	174,4	610	0,9	2,0	20	152/000-UL002-07607