



Provozní teplota: -40°C až +70°C

Vnitřní duše: NR - hnědá se speciální hmotností 0,98 g/cm³

Vnější plášť: Pryž SBR / NR - 45 Shore A, černá, odolná otěru, ozónu a povětrnostním vlivům

Použití: Výtlač nebo doprava samospádem abrazivních sypkých látek, granulátů apod.

Poznámka: Hadice je extrémně otěruvzdorná, odolná proti mechanickému zatížení, napětí a vibracím. Hmotnost hadice je jen orientační na základě výpočtů speciálních hmotností použitých materiálů. Hadice se prodává pouze po balení 5 m.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
100	110	4,50		250	5	100/110-NX000-08149
100	120	10,40		250	5	100/120-NX000-08149
110	130	6,30		220	5	110/130-NX000-08149
120	130	7,20		240	5	120/130-NX000-08149
150	160	7,40		300	5	150/160-NX000-08149
168	178	7,80		330	5	168/178-NX000-08149
180	190	8,00		350	5	180/190-NX000-08149
200	210	8,40		360	5	200/210-NX000-08149
219	229	8,70		400	5	220/230-NX000-08149
254	264	9,20		440	5	254/264-NX000-08149
273	283	10,1		500	5	273/283-NX000-08149
273	293	17,0		680	5	273/293-NX000-08149
303	313	13,0		680	5	303/313-NX000-08149
323	333	15,0		600	5	323/333-NX000-08149
350	360	15,6		640	5	350/360-NX000-08149
400	410	16,0		700	5	400/410-NX000-08149
450	460	16,5		750	5	450/460-NX000-08149
450	470	24,0		780	5	450/470-NX000-08149
500	510	16,0		900	5	500/510-NX000-08149