



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
20	30	0,43	1		20	020/030-NX001-07796
25	35	0,51	1		20	025/035-NX001-07796
30	40	0,59	1		20	030/040-NX001-07796
35	45	0,67	1		20	035/045-NX001-07796
40	50	0,76	1		20	040/050-NX001-07796
45	59	0,84	1		20	045/059-NX001-07717
50	60	0,92	1		20	050/060-NX001-07796
60	70	1,09	1		20	060/070-NX001-07796
80	95	2,12	1		20	080/095-NX001-07796

Provozní teplota: -40°C až +70°C

Vnitřní duše: Chemicky odolná NR - paraguma, béžová, hladká

Vnější plášť: Chemicky odolná NR - paraguma, béžová, hladká, odolná ořeru

Použití: Doprava chemických, petrochemických a korozivních produktů např. kyselin a zásad pod tlakem nebo samospádem. Vynikající odolnost vůči nízkým teplotám.

Poznámka: Hadice se vrací do původního stavu po zmáčknutí. Snadná ohebnost a manipulace.