

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12107



FLEXADUR PU-1BS O/AE

Hadice pro odsávání mírně abrazivních, odolná proti hydrolyze a hnilobě (-35°/+85°C)

& Artikl: POLIURETANO FLEX BS

Výrobce hadice: [Espiroflex spa.](#)

- Pracovní teplota: **-35°C až +85°C**
- Tloušťka pásku PU: **0,4 - 0,5 mm (dle průměrů hadice), viz originální katalog výrobce**
- Použití produktu: **Sání a výtlač třísek, hoblin, pilin, granulátu nebo vzduchu s obsahem abrazivních částic.**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (vulkanizovaný pásek)**
- Výztuha: **Ocelová spirála (poměděná)**
- Médium: **Abrazivní materiály, hobliny, piliny, benzínové páry, oleje, halogeny**
- Barva: **Trasparentní, průsvitná**
- Antistatika: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Potravinářská norma: **(EU) N° 10/2011 & 2023/2006 EHS.**

Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).

- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL.,FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 18.08.2022