

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12124



FLEXADUR PU-2H O/AE

Hadice pro odsávání abrazivních materiálů, odolná vodě a hnilobě -35/+85°C, EU 10/2011 (1 až 1,1 mm)

&

Artikl: POLIURETANOFLEX H FOOD

Výrobce hadice: [ESPIROFLEX](#) (Španělsko)

- Pracovní teplota: **-35°C až +85°C**
- Tloušťka páska PU: **Dle průměru hadice od 1,0 do 1,1 mm**
- Použití produktu: **Hadice dle FDA pro potravinářský průmysl, např. pro obilí, mouku nebo dřevoobráběcí stroje.**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (jednovrstvá hadice)**
- Spirála: **Ocelová (poměděná)**
- Médium: **Abrazivní materiály, obilí, hobliny a piliny, benzíny, oleje, halogeny apod.**
- Barva: **Transparentní, průsvitná**
- Vodivost: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Potravinářská norma ES: **1935/2004, F.D.A., (EU) N° 10/2011. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES), (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C.**
Směr spirály - levotočivá.

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo podtlaku uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 21/07/2022