

## Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12120

FLEXADUR PU-2M O/AE

Hadice pro odsávání mírně abrazivních materiálů, odolná hnilobě -35/+85°C, EU 10/2011



& Artikl: POLIURETANO FLEX M

**Výrobce hadice:** [ESPIROFLEX](#) (Španělsko)

- Pracovní teplota: **-35°C až +85°C**
- Tloušťka páska PU: **Dle průměru hadice od 0,4 do 0,7 mm**
- Použití produktu: **Hadice dle FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl byla navržena pro dřevoobráběcí stroje.**
- Materiál produktu: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (jednovrstvá hadice)**
- Výztuha: **Ocelová spirála (poměděná)**
- Médium: **Abrazivní materiály, hobliny a piliny, benzíny, oleje, halogeny**
- Barva: **Transparentní, průsvitná**
- Vodivost: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Potravinářská norma ES: **1935/2004, F.D.A., (EU) N° 10/2011. Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES), (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C.**  
**Směr spirály - levotočivá.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



**GMS velkoobchod, s.r.o.**  
Nádražní 491, Lanškroun 563 01  
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113  
TEL.,FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 21/07/2022