

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12125

FLEXADUR PU-2N AE BLACK

Hadice dle na odsávání abrazivních materiálů, odolná vlhkosti nebo hydrolyze (-40/+100°C)



&

Artikl: FLEXADUX® P 1 N PU black (Polyether-Polyurethane)

Výrobce hadice: [SCHAUENBURG \(DE\)](#)

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Tloušťka pásku PU: **Dle průměru od 0,5 do 0,6 mm**
- Použití produktu: **Sání a výtlač materiálů ve formě prášku, zrn, tablet, odsávání prachu nebo olejových par.**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan** (jednovrstvá hadice, vulkanizovaný pásek o tloušťce 0,5 až 0,6 mm)
- Spirála: **Ocelová**
- Médium: **Abrazivní materiály, benzíny, oleje, halogeny, oleje, voda**
- Barva: **Černá, neprůhledná**
- Vodivost: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Potravinářská norma ES: **Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



V Lanškrouně 19.8.2022



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6