

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12031



FLEXADUR PU-3H AE O

Hadice dle FDA na odsávání abrazivních materiálů, odolná vlhkosti, pásek 1,4 mm

& Artikl

FLEXADUX® P7MPU Food AE

Výrobce hadice: [SCHAUENBURG \(DE\)](#)

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Tloušťka pásku PU: **1,4 mm**
- Použití produktu: **Hadice na odsávání, transport a pseudoprava sypkých i vlhkých materiálů a granulátů.** Dopravu sklářského písku a jako propojovací hadice pro cisternovou dopravu obilí, krmných směsí a stavebních hmot.
- Materiál produktu: **Polyeter-Polyuretan (odlišný od základní verze P7N PU, kde je Polyester-Polyuretan)**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (vulkanizovaný pásek)**
- Výztuha: **Ocelová spirála**
- Médium: **Abrazivní materiály, písek, velké hobliny, benzíny, oleje, halogeny**
- Barva: **Trasparentní, průsvitná**
- Vodivost: **Permanentně antistatická $R \leq 10^9$ Ohm/m (za předpokladu vodivě uzemněné spirály)**
- Potravinářská norma ES: Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).
- Poznámka: **Směr proudění** dopravovaného materiálu je vyznačen šipkou nebo je vždy souhlasným směrem jako spirála. Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C.

Standardní balení je **10 nebo 15 metrů.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 19.08.2022