

## Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12175

### FLEXADUR PU-3L1 SMARTFLEX –

Hadice na odsávání, antistatická, těžkohořlavá, odolná hydrolyze (-40/+100°C), 0,7 mm



**& Artl: SMARTFLEX 0,7**

### Výrobce hadice: [SCHAUENBURG \(DE\)](#)

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Tloušťka pásu PU: **0,7 mm**
- Použití produktu: **Ventilační hadice univerzálního použití**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan ( vulkanizovaný pásek o tloušťce 0,7 mm)**
- Spirála: **Ocelová, galvanicky poměděná**
- Médium: **Abrazivní materiály, benzíny, oleje, halogeny**
- Barva: **Trasparentní, průsvitná**
- Norma: **ATEX 2014/34/EU, TGRS 727: Rozlišuje použití mezi pneumatickou dopravou a ventilačními svody.**  
To znamená, že hadicí můžete navazovat ve svodu, či pokračovat v používání elektricky vodivých nebo antistatických hadic.
- Vodivost: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 23°C.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,  
produktový manažer

Schválil: Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



**GMS velkoobchod, s.r.o.**  
Nádražní 491, Lanškroun 563 01  
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113  
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 19/06/2022