

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12137

FLEXADUR PU-3M OXAS

Hadice s nerezovou spirálou pro abrazivní materiály, FDA (-40/+100°C) 1,4 mm



&

Artikl: FLEXADUX® P7 M PU PAS Food

Výrobce hadice: [SCHAUENBURG \(DE\)](#)

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Tloušťka pásku PU: **1,4 mm**
- Použití produktu: **Hadice dle FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, odolná vůči tvorbě bakterií.**
- Materiál produktu: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (jednovrstvá hadice, vulkanizovaný pásek o tloušťce 1,4 mm)**
- Výztuha: **Nerezová spirála (DIN 1.4310, X10CrNi18-8)**
- Médium: **Abrazivní materiály, benzíny, oleje, halogeny**
- Barva: **Trasparentní, průsvitná**
- Vodivost: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Norma vodivosti: **EN 10204 2.2 (11.7.2016), TRBS 2153**
- Potravinářská norma ES: **Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C.**

Dodáváme pouze celá balení pouze 10 nebo 15 metrů.

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel, produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 21/07/2022