

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12158



FLEXADUR PVC-2N HT

Hadice dle FDA na odsávání abrazivních materiálů, odolná vlhkosti (0,9 až 1,3 mm)

& Artiki: FLEXADUX® P3PU AE

Výrobce hadice: [SCHAUBURG \(DE\)](#)

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Tloušťka páska PU: **0,9, 1,1 a 1,3 mm (dle průměrů hadice), viz originální katalog výrobce**
- Použití produktu: **Hadice dle FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, odolná vůči tvorbě bakterií.**
- Materiál produktu: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (jednovrstvá hadice, vulkanizovaný pásek)**
- Výztuha: **Ocelová spirála (v PVC bílém obalu)**
- Médium: **Abrazivní materiály, hobliny, piliny, benzíny, oleje, halogeny**
- Barva: **Transparentní, průsvitná**
- Vodivost: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Potravinářská norma ES: **Stěny této hadice jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 o zdravotní nezávadnosti (směrnice 2007/19CE pro materiály a předměty z umělých hmot).**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 20°C.**
Minimální objednávková množství jsou 3 metry. Standardní **balení je 10 nebo 15 metrů.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 21.07.2022