FLEXADUR PVC-2N B - Hadice pro odsávání mírně abrazivních materiálů (0°/+70°C)



Pracovní teplota: 0°C až +70°C

Tloušťka pásku : 0,5 mm

Použití produktu: Odsávání kouře, prachu, neabrazivních materiálů, výtlak a sání kapalin, ochrana kabelů před mechanickým poškozením atd.

Materiál vnitřní /vnější: PVC

Normy výrobku: Neuvedena

Spirála: Ocelový drát

Médium: Vzduch, voda, prach

Barva: Šedá

Vlastnosti: Nízká hmotnost, velmi dobrá flexibilita, hladký vnitřní povrch, vlnitý vnější povrch, dobrá chemická odolnost.

Poznámka: Na základě poptávek lze dodat zesílené provedení (0,8 mm) nebo antistatické provedení (R ≤ 10^8 Ohm/m).

Vnitří průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Poloměr ohybu (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (KPa)	BALENÍ délka (Ks)	OBJEDNACÍ KÓD
25	30	25	1,70	45	15 m	025/2N1-C0070-015M03
50	56	50	1,30	28	10 m	050/2N1-C0070-010M03
50	56	50	1,30	28	15 m	050/2N1-C0070-015M03
60	66	60	1,10	25	10 m	060/2N1-C0070-010M03
60	66	60	1,10	25	15 m	060/2N1-C0070-015M03
80	86	80	0,70	18	10 m	080/2N1-C0070-010M03
80	86	80	0,70	18	15 m	080/2N1-C0070-015M03
100	107	100	0,60	15	10 m	100/2N1-C0070-010M03
100	107	100	0,60	15	15 m	100/2N1-C0070-015M03
110	117	110	0,60	15	10 m	110/2N1-C0070-010M03
110	117	110	0,60	15	15 m	110/2N1-C0070-015M03
150	157	150	0,25	10	15 m	150/2N1-C0070-015M03
160	167	160	0,24	10	10 m	160/2N1-C0070-010M03
160	167	160	0,24	10	15 m	160/2N1-C0070-015M03
180	187	180	0,22	10	10 m	180/2N1-C0070-010M03
180	187	180	0,22	10	15 m	180/2N1-C0070-015M03
225	232	225	0,20	9	10 m	225/2N1-C0070-010M03
225	232	225	0,15	9	15 m	225/2N1-C0070-015M03
250	258	250	0,15	8	10 m	250/2N1-C0070-010M03
250	258	250	0,15	8	12 m	250/2N1-C0070-012M03
250	258	250	0,15	8	15 m	250/2N1-C0070-015M03
280	288	280	0,14	7	10 m	280/2N1-C0070-010M03
350	358	350	0,10	5	10 m	350/2N1-C0070-010M03