



Materiál: W2 - pásek a klec korozivzdorná ocel, šroub pozinkovaná ocel

Popis: Čelistové hadicové spony jsou univerzálně použitelné pro veškeré druhy plastových, pryžových, tlakových, sacích i odsávacích hadic dodávaných v celé rozměrové řadě. Systém zámků šroubu zaručuje několikanásobně (5-7x) vyšší upínací sílu než u šnekové spony.

ROZSAH (mm)	ŠÍŘE PÁSKU (mm)	SÍLA SPONY (mm)	UTAH.MOMENT (N/m)	BALENÍ (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
17 - 19	18	0,6	8	100	017/019-GBS18-W2
19 - 21	18	0,6	8	100	019/021-GBS18-W2
21 - 23	18	0,6	8	100	021/023-GBS18-W2
23 - 25	18	0,6	8	100	023/025-GBS18-W2
25 - 27	18	0,6	8	100	025/027-GBS18-W2
27 - 29	18	0,6	8	100	027/029-GBS18-W2
29 - 31	18	0,6	8	100	029/031-GBS18-W2
31 - 34	18	0,6	8	100	031/034-GBS18-W2
34 - 37	18	0,6	8	100	034/037-GBS18-W2
37 - 40	18	0,6	8	100	037/040-GBS18-W2
40 - 43	18	0,6	8	100	040/043-GBS18-W2
43 - 47	20	0,8	10	100	043/047-GBS20-W2
47 - 51	20	0,8	10	100	047/051-GBS20-W2
51 - 55	20	0,8	10	100	051/055-GBS20-W2
55 - 59	20	0,8	11	100	055/059-GBS20-W2
59 - 63	20	0,8	11	100	059/063-GBS20-W2
63 - 68	20	0,8	11	50	063/068-GBS20-W2
68 - 73	20	0,8	12	50	068/073-GBS20-W2
73 - 79	20	0,8	12	50	073/079-GBS20-W2
79 - 85	20	0,8	12	50	079/085-GBS20-W2
85 - 91	20	0,8	14	50	085/091-GBS20-W2
91 - 97	20	0,8	14	50	091/097-GBS20-W2
97 - 104	20	0,8	14	50	097/104-GBS20-W2
104 - 111	20	0,8	16	25	104/111-GBS20-W2
111 - 118	20	0,8	16	25	111/118-GBS20-W2
118 - 125	20	0,8	20	25	118/125-GBS20-W2
125 - 132	20	0,8	20	25	125/132-GBS20-W2
132 - 139	20	0,8	20	25	132/139-GBS20-W2
139 - 146	20	0,8	25	15	139/146-GBS20-W2
146 - 153	20	0,8	25	15	146/153-GBS20-W2

Další průměry: 153-160; 160-167; 167-174; 174-187; 187-200; 200-213; 213-226; 226-239; 239-252; 252-265; 265-278; 278-291; 291-304 mm.