


### WATER PROFI TRN Rychlospojka s trnem na hadici kód 30180



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	c (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
10	50	53,5	25	40	GSK10PLUS
13	50	53,5	25	40	GSK13PLUS
16	54	53,5	25	40	GSK16PLUS
19	54	53,5	25	40	GSK19PLUS
25	60	53,5	25	40	GSK25PLUS
32	70	53,5	25	40	GSK32PLUS
38	73	53,5	25	40	GSK38PLUS

### WATER PROFI IG Rychlospojka s vnitřním G závitem kód 30181



ZÁVIT (")	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	c (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	30	53,5	25	40	GKI14PLUS
G 3/8"	31	53,5	25	40	GKI38PLUS
G 1/2"	31	53,5	25	40	GKI12PLUS
G 3/4"	32	53,5	25	40	GKI34PLUS
G 1"	33	53,5	25	40	GKI10PLUS
G 1.1/4"	38	53,5	25	40	GKI54PLUS
G 1.1/2"	39	53,5	25	40	GKI32 PLUS

### WATER PROFI AG Rychlospojka s vnějším G závitem kód 30182



ZÁVIT (")	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	c (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
G 1/4"	32	53,5	25	40	GKA14PLUS
G 3/8"	32	53,5	25	40	GKA38PLUS
G 1/2"	32	53,5	25	40	GKA12PLUS
G 3/4"	32	53,5	25	40	GKA34PLUS
G 1"	32	53,5	25	40	GKA10PLUS
G 1.1/4"	36	53,5	25	40	GKA54PLUS
G 1.1/2"	36	53,5	25	40	GKA32PLUS

### WATER PROFI ZÁSLEPKA Záslepka rychlospojky kód 30183



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	c (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
	37,0	53,5	25	40	GKOPLUS

### WATER PROFI TRYSKA BT Robustní rychlospojka kód 30697



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
12			25	0,22	SDK12
19			25	0,31	SDK34
25			25	0,41	SDK10

### WATER PROFI TRYSKA TRN Robustní rychlospojka kód 30696



PRO HADICI (mm)	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
12			25	0,22	SDT13
19			25	0,31	SDT19
25			25	0,41	SDT25

### GKOR 20 Profilované těsnění z EPDM / NBR / VITON kód 30100 / 30184 / 30185



MATERIÁL	a (mm)	b (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
EPDM	23,5	35	25	12	0,01	GKOR-EPDM
NBR	20,5	33,5	25	10,8	0,01	GKOR-N
VITON	20,5	33,5	25	10,8	0,01	GKVRPLUS

**Materiál:** Mosazná litina - MS, nerezová ocel - SS

**Popis:** Bajonetové rychlospojky určené pro rychlé a jednoduché spojování tlakových a sacích hadic, zejména pro vodu a ostatní neagresivní kapaliny. Rychlospojky je možno osadit na veškeré dávané hadice s uvedeným vnitřním průměrem nebo běžná ukončení s "G" závitem. Univerzální spojka pro vodní vedení v průmyslu, na stavbách, pro řemeslné živnosti, v zemědělství nebo domácnostech. Spojky kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 40 mm nejsou zaměnitelné s rychlospojkami pro tlakový vzduch (viz bajonetové rychlospojky DRAP).

**Poznámka:** K upínání doporučujeme spony ASFA nebo GBS. Pro použití na pitnou vodu doporučujeme GEKA PLUS KTW.



**GEKA PLUS SS TRN**  
kód 30186

**GEKA PLUS SS IG**  
kód 30187

**GEKA PLUS SS AG**  
kód 30188

**GEKA PLUS SS ZÁSLEPKA**  
kód 30189