



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
76	94	2,25		6	60	076/094-NX006-12101
80	98	2,82		6	60	080/098-NX006-12101
102	118	2,94		6	60	102/118-NX006-12101
110	125	3,32		6	60	110/125-NX006-12101

Provozní teplota: -30°C až +70°C

Bezpečnost: 3 : 1

Normy: CE 1935/2004; CE 2023/06; F.D.A. Standard 21 CFR 177.2600; BfR XXI Cat.4., bez ftalátů

Výztuha: Textilní oplet, zapuštěný drátek pro odvod elektrostatického náboje

Vnitřní duše: Pryž NR/SBR - bílá, vysoce odolná otěru

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá s textilním otiskem, elektrostaticky vodivá, odolná otěru a ozónu

Použití: Doprava sypkých potravin a abrazivních materiálů - mouka, cukr, obilí, krmné směsi, granulované plasty atd.

Poznámka: Hadice se také standardně dodává v různých délkách osazená koncovkami dle přání zákazníka. Maximální délka balení je 120 m (pouze na objednávku).