

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 40170



Obchodní název a popis:

HADICE PTFE T1DPCLR

Teflonová hadice pro bzdý motocyklů

&

Brake lines Dash size

Výrobce: Xtraflex

- Pracovní teplota: **-30°C až +240°C** (krátkodobě 280°C)
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Teflonová hadice ocelovým opletem a PVC povrchem se používá pro armování motocyklových kompletů s koncovky DN 3**
- Materiál vnitřní: **PTFE**
- Materiál vnější: **PVC potah na nerezovém opletu AISI 304**
- Médium: **Brzy motocyklů**
- Norma: **ISO 7313/SAE AS620**
- Barva: **Stříbrná**
- Pevnost: **240 kg/cm² (V tahu - 24 MPa)**
- Vodivost: **Dielektrikum**
- Zkrácená poznámka: **Bod tání PFA je 315°C, Absarce vody <0,03% po 24 hodinách.**
Materiál PFA - (Perfluoroalkoxy) je typ s podobnými vlastnostmi jako PTFE. Vlastnosti: PFA je měkčí typ teflonové hadice, je více ohebnější do teploty +280°C.

Originální katalogový list:

HIGH PERFORMANCE BRAKE LINES

Smooth bore PTFE Liner with SS 304 braid with or without PVC covering
Braiding meets or exceeds ISO 7313/SAE AS620

All TRAX High performance brake hoses can be supplied with a clear PVC cover. A wide range of colour options are available, in solid and neon (transparent).

TRAX Brake-lines have been tested and certified in accordance with the stringent Federal Motor Vehicle Standard 106 SS (FMVS) all qualification criteria were successfully met or in most cases exceeded. All TRAX brake-lines are individually inspected and pressure tested prior to shipment.

Brake line kits are available from TRAX in any combination of coloured covered Teflon hose and fittings of your material choice. Just provide the Make, Model and Year of your bike and leave the rest to us.

Size	PTFE Wall thickness	I / D (Nom.)	O / D no cover	O / D incl cover	Bend Radius	Working Pressure	Burst Pressure	Product Reference
Dash 3	0,91 mm	3,5 mm	6,27 mm	na	38 mm	321 bar	966 bar	T1D03
Dash 4	0,72 mm	5,3 mm	8,40 mm	na	51 mm	276 bar	828 bar	T1D04
Dash 5	0,76 mm	6,5 mm	8,95 mm	na	70 mm	205 bar	615 bar	T1D05
Dash 6	0,76 mm	7,9 mm	11,10 mm	na	100 mm	230 bar	690 bar	T1D06
Dash 8	0,76 mm	10,5 mm	13,40 mm	na	133 mm	195 bar	586 bar	T1D08
Dash 10	0,76 mm	12,9 mm	16,20 mm	na	178 mm	161 bar	483 bar	T1D10
Including Clear PVC cover								
Size	PTFE Wall thickness	I / D (Nom.)	O / D no cover	O / D incl cover	Bend Radius	Working Pressure	Burst Pressure	Product Reference
Dash 3	0,91 mm	3,5 mm	6,27 mm	7,27 mm	38 mm	321 bar	966 bar	T10PCLR03
Dash 4	0,72 mm	5,3 mm	8,40 mm	9,40 mm	51 mm	276 bar	828 bar	T10PCLR04
Dash 5	0,76 mm	6,5 mm	8,95 mm	9,95 mm	70 mm	205 bar	615 bar	T10PCLR05

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
 produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
 ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
 Nádražní 491
 563 01 Lanškroun
 IČ: 25954113
 DIČ: CZ25954113
 tel.: 465 323 825
 www.gms.cz

V Lanškrouně dne 27.11.2023

**LANŠKROUN
 OLOMOUČ
 OSTRAVA
 PARDUBICE
 PRAHA
 ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
 Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
 DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
 e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz