GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 30351



Gewindetüllen mit konischem Gewinde bis 16 bar

Typ 16 bar 1.4408	Gewinde	Schlauch Ø innen	SW[1)]
GT 149 K ES	R 1/4"	9	14
GT 389 K ES	R 3/8"	9	17
GT 3813 K ES	R 3/8"	13	17
GT 1213 K ES	R 1/2"	13	22
GT 1219 K ES	R 1/2"	19	22
GT 3419 K ES	R 3/4"	19	---
GT 1025 K ES	R 1"	25	---
GT 11432 K ES	R 1 1/4"	32	---
GT 11238 K ES	R 1 1/2"	38	---
GT 2050 K ES	R 2"	50	---
GT 21260 K ES	R 2 1/2"	60	---
GT 3075 K ES	R 3"	75	-

Obchodní název a popis:

HADICOVÝ TRN AG SS-316 ZÁŘEZNÝ, NEREZ

&

Edelstahl Schlauchtülle GT ** " AG "R" x Tülle, DIN 1.4408

Výrobce : Bevo

- Pracovní teplota: **-30°C až +90°C (limitují použité hadice)**
- Pracovní tlak: **PN 40 / 16 bar (dle rozměru a tabulky)**
- Popis produktu: **Šroubení s vnějším závitem pro připojování tlakových a sacích hadic pomocí upevňovacích spon.**
- Oblast použití produktu: **Rozvody vzduchu, horké vody, olejů, nafty, chemických roztoků apod.**
- Materiál produktu: **GX5CrNiMo19-11-2**
- Norma: **DIN 1.4408, ISO 7/1**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Zkrácená poznámka: **Pro upevnění konců do hadic sponami se doporučují nerezové šnekové spony montované dvojitě. Tlakové parametry platí pro 20°C.**

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Karel Fabián,
Produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 24.6.2023