


Certifikát 2.1 pro výrobek :

Kód produktu: 30486

HADICOVÝ TRN PA

Normaplast s vnějším R závitem (i NPT)



&

Artikl: 0710 *** Normaplast PA „GES“ Spojka rovná s vnějším závitem

Výrobce (dodavatel): [Norma Group](#)

- Pracovní teplota: **-30°C až +80°C**
- Pracovní tlak: Neuvedeno (adekvátní dle tlaku hadice)
- Oblast použití: **Tlakové aplikace voda, kapaliny a vzduch do 15 bar.**
(Plastové spojky určené pro vodu, oleje i chemikálie se vyznačují dostatečnou pevností a tvrdostí. Např. výroby strojů, zavlažovací systémy nebo všechna odvětví průmyslu.)
- Materiál produktu: **Polyamid PA6**
- Závity: **Vnější kuželový Whitworthův „R“ (vrcholy 55°), Metrický „M“ nebo paralelní NPT (vrcholy závitu svírají úhel 60°)**
- **Poznámka: Spojka je extrémně pevná a odolná vůči odírání nebo rázům.**
Další jednotlivé tabulky viz katalog výrobce.

Ilustrační obrázek skupiny trnu 6 mm - variace závitu

ID hadice (v mm)	Označení	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	SW	Materiál PA6 Č. výrobku
6	GES 6 / M 10 x 1	6	M 10 x 1 kuž.	4	32,5	10	0710 8903 006
	GES 6 / M 12 x 1,5	6	M 12 x 1,5 kuž.	4	37,5	14	0710 8904 006
	GES 6 / M 14 x 1,5	6	M 14 x 1,5 kuž.	4	36,5	14	0710 8905 006
	GES 6 / R 1/8	6	R 1/8 kuž.	4	32,5	10	0710 8910 006
	GES 6 / R 1/4	6	R 1/4 kuž.	4	37,5	14	0710 8911 006
	GES 6 / R 3/8	6	R 3/8 kuž.	4	39	17	0710 8912 006
	GES 6 / 1/8 NPT	6	1/8 NPT	4	34,5	10	0710 8917 006
	GES 6 / 1/4 NPT	6	1/4 NPT	4	40,5	14	0710 8918 006

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel, produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 15/09/2022