



**Provozní teplota:** -40°C až +100°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Vysokopevnostní syntetické vrstvy

**Vnitřní duše:** Pryž EPDM - černá, chemicky odolná

**Vnější plášť:** Pryž EPDM - černá hladká, odolná otěru a ozónu

**Použití:** Tlaková hadice vhodná pro dopravu **AdBlue** používaná v oblasti ekologických paliv motorů.

**Poznámka:** **AdBlue** je kapalné aditivum, které je vstřikováno před katalyzátor výfukových plynů, kde se nejprve mísí s výfukovými plyny a následně se rozkládá na amoniak (NH<sub>3</sub>) a CO<sub>2</sub>.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	23	0,42	20	100	50	013/023-DV020-11117
19	32	0,60	20	120	50	019/032-DV020-11117
25	39	0,88	20	150	50	025/039-DV020-11117
32	42	1,12	20	200	40/61	032/042-DX020-11117
38	50	1,32	20	230	40/61	038/050-DX020-11117
51	67	1,85	20	305	40/61	051/066-DX020-11117
63,5	75	2,15	20	390	40/61	063/075-DX020-11117
76	92	2,70	20	460	40/61	076/092-DX020-11117