



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
16	26	0,9	10	115	40	016/026-DF010-11117
20	30	0,9	10	133	40	020/030-DF010-11117
25	35	0,9	10	175	40	025/035-DF010-11117
32	44	0,9	10	224	40	032/044-DF010-11117
38	52	0,9	10	266	40	038/052-DF010-11117
51	64	0,9	10	357	40	051/064-DF010-11117
60	74	0,9	10	420	40	060/074-DF010-11117
75	90	0,9	10	530	40	075/090-DF010-11117
80	96	0,9	10	560	40	080/096-DF010-11117
100	118	0,9	10	714	40	100/118-DF010-11117

Provozní teplota: -40°C až +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní výztuha, ocelová spirála

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, chemicky odolná

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, odolná otěru a ozónu s textilním otiskem

Použití: Tlaková hadice na anorganické chemikálie, kyseliny, zásady, soli, nehalogenované nasycené zásady, organické chemikálie. Vhodná pro tlakovou přepravu a přepravu odpadní a slané vody, je také určena pro čističky vody.