

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 14044



Obchodní název a popis:

CHEMITEC EPDM 20

Víceúčelová hadice na chemikálie, vodu a vzduch, 20 bar

&

MPC - EPDM

Výrobce: SEMPERIT

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C, krátkodobě +120°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Velice flexibilní, víceúčelová hadice pro použití v průmyslu**
- Materiál vnitřní: **EPDM černé, hladké, antistatické**
- Materiál vnější: **EPDM černé, antistatické, odolné teplotě, povětrnostním podmínkám i ozónu**
- Spirála: --
- Výztuha: **Textilní proplet**
- Norma výrobku: **EN ISO 1307:2008 (technologie a tolerance výroby)**
- Médium: **Chemikálie, horká voda, glykoly, technické alkoholy, voda i vzduch**
- Vodivost: **Antistatická R<10⁶ Ohm/m**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá s modrými pruhy**
- Zkrácená poznámka: **Chemickou odolnost nutno konzultovat s dodavatelem.**

MPC-EPDM

Multipurpose EPDM - 20 bar

Application:

Highly flexible multi-purpose hose, with very good ageing, weather and abrasion resistance.

Feature:

EPDM tube and cover resistant to heat, sunlight, ozone and weather.

Kink resistant due to textile reinforcement.

Marking:

continuous inkjet, white letters:

"SEMPERIT (S) MPC-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR -40°C/ +100°C short time +120°C ANTISTATIC MADE IN EU // // // //".

Temperature range:

-40°C / +100°C, for a short time up to +120°C.

Safety factor:

3 : 1

Tube:

EPDM, black, antistatic, smooth.

Reinforcement:

Textile spiral.

Cover:

EPDM, black, resistant to ozone and weather, antistatic, smooth.



Article number	Internal-Ø in		Wall width in mm	External-Ø in mm	Work. pressure (max.) bar	Number of inserts	Bending radius (min.) in mm	Weight approx. kg/m	Coil length (max.) m
	mm	inch							
68122 0635	6,0	1/4	3,5	13,0	20	2	40	0,16	50
68122 0835	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	50	0,20	50
68122 1035	10,0	3/8	3,5	17,0	20	2	60	0,24	50
68122 1330	13,0	1/2	3,0	19,0	20	2	80	0,27	50
68122 1340	13,0	1/2	4,0	21,0	20	2	80	0,34	50
68122 1635	16,0	5/8	3,5	23,0	20	2	100	0,36	50
68122 1640	16,0	5/8	4,0	24,0	20	2	120	0,40	50
68122 1940	19,0	3/4	4,0	27,0	20	2	120	0,46	50
68122 1945	19,0	3/4	4,5	28,0	20	2	120	0,53	50
68122 2545	25,0	1	4,5	34,0	20	2	150	0,67	50
68122 2550	25,0	1	5,0	35,0	20	2	150	0,75	50
68122 3260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	20	2	200	1,12	50
68122 3860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	20	4	250	1,22	50

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 7.11.2023



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel: 465 323 825
www.gms.cz

**LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz