

CHEMITEC EPDM 20 MASTER

Víceúčelová hadice pro chemikálie, kapaliny a vzduch

90044



Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +110°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná chemikáliím, teplotám a povětrnostním vlivům

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá, antistatická, odolná otěru a ozónu

Použití: Výtlak středně koncentrovaných chemikálií (močoviny, pesticidy, herbicidy...), technických alkoholů a nemrzoucích směsí. Hadice pro univerzální použití v průmyslu.

Poznámka: Duše i obal s elektrickou vodivostí $R < 10^6 \Omega/m$

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | HMOT. (kg/m) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 6 | 13 | 0,14 | 20 | 50 | 100 | 006/013-DV020-11145 |
| 10 | 17 | 0,21 | 20 | 75 | 100 | 010/017-DV020-11145 |
| 13 | 21 | 0,29 | 20 | 100 | 100 | 013/021-DV020-11145 |
| 16 | 25 | 0,40 | 20 | 125 | 50 | 016/025-DV020-11145 |
| 19 | 29 | 0,53 | 20 | 150 | 50 | 019/029-DV020-11145 |
| 25 | 37 | 0,83 | 20 | 200 | 50 | 025/037-DX020-11145 |