



**Provozní teplota:** -18°C až +88°C

**Bezpečnost:** 4 : 1

**Výztuha:** Dvojitý oplet ze syntetických vláken

**Vnitřní duše:** Nylon (beze stop silikonu), odolný chemickým látkám

**Vnější plášť:** Syntetická černá pryž, RMA B (podmíněně odolná olejům), vhodná pro chemická použití

**Použití:** Jedná se o univerzální hadici nejlepší jakosti pro obsluhu různých aplikací, jako stříkání barev, aplikace se zemědělskými postřiky. K dopravě povrchových lakovacích barev, laků, ředidel, terpentýnu, vzduchu, olejů a širokého spektra rozpouštědel a chemikálií.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6,4	12,7		51,7		152,4	006/012-PV051-02195
7,9	15,5		51,7		152,4	008/015-PV051-02195
9,5	17,8		51,7		152,4	010/018-PV051-02195
12,7	22,4		51,7		152,4	013/023-PV051-02195
19,1	30,2		51,7		152,4	019/030-PV051-02195