

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10350



Obchodní název a popis:

CHEMITEC NR SPRAY

Vysokotlaká víceúčelová hadice na chemikálie, 51,7 bar

&

NR SPRAY 536-290

Výrobce: ContiTech

- Pracovní teplota: -18°C až +88°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Použití produktu: K dopravě povrchových lakovacích barev, laků, ředidel, terpentýnu, vzduchu, olejů a širokého spektra rozpouštědel a chemikálií.
- Materiál vnitřní: Nylon
- Materiál vnější: Syntetická pryž, RMA B (podmíněně odolné olejům)
- Výztuha: Dvojitý oplet ze syntetických materiálů
- Spirála: --
- Médium: Chemikálie, barvy, ředidla
- Norma: ISO R 8031
- Barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Jedná se o univerzální hadici nejlepší jakosti pro obsluhu různých aplikací jako stříkání barev, aplikace se zemědělskými postřiky.


Originální katalogový list:

AIR &
MULTIPURPOSE
General Purpose
Heavy Duty
Push-on
CHEMICAL
TRANSFER
CLEANING
EQUIPMENT
FOOD
Transfer
Washdown
MARINE
MATERIAL
HANDLING
Abrasives
Bulk Transfer
Cement & Concrete
MINING
PETROLEUM
Aircraft Fueling
Dispensing
Dock
Transfer

SPRAY

STEAM
VACUUM
VEYANCE
WATER
Discharge
Suction &
Discharge
Washdown

NR SPRAY



Product Specifications

APPLICATION: NR Spray is a premium-quality, all-purpose hose for handling a variety of applications such as paint spray or agricultural spray. Will handle spraying paints, automotive finish paints, lacquers, thinners, turpentine, air, oil and a large variety of solvents and chemicals.

CONSTRUCTION TUBE: Nylon, silicone-free

COVER: Black synthetic rubber, RMA Class B (Medium Oil Resistance)

REINFORCEMENT: Braided synthetic yarn (1/4" and 3/8"—1 braid) (1/2", 3/4" and 1"—2 braid)

TEMPERATURE: 0°F to 190°F (-18°C to 88°C)

PACKAGING: 500' reel, maximum 3 pieces, 50' minimum

BRANDING: Example: Goodyear® 1/4" IBD NR Spray, Made in USA.

COUPLINGS: Contact fitting manufacturer for proper fitting recommendation and coupling procedure.

NON-STOCK/SIZES: For special production run minimum requirements, see Appendix D.

ORDER CODES: 536-290

ID		NOM. OD		MAX. WP		WEIGHT	
in.	mm.	in.	mm.	psi	Mpa	lb./ft.	kg./m.
1/4	6.4	0.49	12.4	750	5.17	0.08	0.12
5/16	7.9	0.61	15.5	750	5.17	0.13	0.19
3/8	9.5	0.70	17.8	750	5.17	0.15	0.22
1/2	12.7	0.87	22.1	750	5.17	0.22	0.33
5/8	15.9	1.05	26.7	750	5.17	0.31	0.46
3/4	19.1	1.19	30.2	750	5.17	0.36	0.54
1	25.4	1.51	38.4	750	5.17	0.54	0.80

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 28.11.2023

**LANŠKROUN
OLOMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz