

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10105



Obchodní název a popis:

CHEMITEC UPE 10

Tlaková hadice na chemikálie a potraviny, -20°C až +100°C, 10 bar

&

SUPERTOP UPE/LL

Výrobce: IVO COLBACHINI

- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Bezpečnost: 4:1
- Použití produktu: **Hadice pro tlakovou dopravu 98% běžně používaných chemikálií, lihovin a farmaceutik**
- Materiál vnitřní: **UPE- výstelka, EPDM vnitřní vrstva**
- Materiál vnější: **EPDM, odolný povětrnostním podmínkám a ozónu**
- Spirála: --
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický oplet**
- Médium: **Chemikálie, potravinářské produkty, rozpouštědla**
- Barva vnitřní: **Bílá**
- Barva vnější: **Modrá (zelená)**
- Norma výrobku: **CE 1935/04 a CE 2023/06, EU 10/2011, EN 12115:21, bez ftalátů, bez PAHs**
- Zkrácená poznámka: **Sterilizace párou tlakem 2,5 bar při teplotě +110°C po dobu max. 30-ti minut. Pro zajištění vodivosti je pod povrchem umístěn měděný drát, přičemž vodivost lze garantovat do 40 m délky.**



Supertop upe

Delivery of chemicals, solvents and food, PE-UHMW tube

Standards: EN 12115:21. Tube: Reg. CE 1935/04 and CE 2023/06. Reg. EU 10/2011 aqueous and fatty foods. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). FDA tit.21 item 177.1520 foods. BfR III.

Application: softwall hose suitable for handling a wide range of aggressive chemicals, solvents, alcohols and food. Normally installed on tank trucks and discharge platforms in chemical, oil and food industries.

Temperature: -40°C(- 40°F) +100°C(+212°F) depending on medium.

Construction

Tube: white, food quality, smooth, high weight polyethylene (PE-UHMW). Chemical resistance according to IVG chemical resistance chart. For temperature exceeding 50°C contact IVG.

Reinforcement: high strength synthetic cord and antistatic copper wire.

Cover: green, smooth (wrapped finish), EPDM rubber resistant to chemicals, abrasion, weathering and ozone.

Electrical Resistance: type M. Electrical resistance guaranteed for lengths equal or lower than 40m.

Branding: continuous blue/white stripe "IVG Chem...". Embossed branding "IVG Chem SUPERTOP-UPE EN 12115...".

Also available upon request: 1. With black conductive cover (2 version).

code	inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1407317	19	3/4	31	1,22	16	240	64	960	0,53	0,36	60	200
1399276	25	1	37	1,46	16	240	64	960	0,66	0,44	60	200
1475231	32	1-1/4	45	1,77	16	240	64	960	0,85	0,57	60	200
1472305	38	1-1/2	52	2,05	16	240	64	960	1,09	0,73	60	200
1407198	51	2	67	2,64	16	240	64	960	1,61	1,08	60	200
1300067	63,5	2-1/2	79	3,11	16	240	64	960	1,90	1,28	60	200
1484389	76	3	92	3,63	16	240	64	960	2,27	1,53	60	200
1483080	102	4	118	4,65	16	240	64	960	2,93	1,97	60	200

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 20.11.2023



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN

GMS hadice, s.r.o.

Nádražní 491
Lanškroun 56301

IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113

tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz

www.gms.cz