



Provozní teplota: -20°C až +100°C

Bezpečnost: 4 : 1

Norma: 1935/2004; EN 10204; F.D.A.

Výztuha: Textilní oplet, ocelová spirála

Vnitřní duše: Pryž EPDM - bílá, s výstelkou z vysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPE) - transparentní

Vnější plášť: Pryž EPDM - modrá s textilním otiskem, odolná ozónu a otěru

Použití: Tlaková doprava 98% běžně používaných chemikálií. Vhodná rovněž pro potravinářské produkty, 98% líh a farmaceutika (viz tabulka chemických odolností). Náročnější aplikace nutno konzultovat s dodavatelem.

Poznámka: Sterilizace párou tlakem 2,5 bar při teplotě +110°C po dobu max. 30-ti minut.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	31,5	0,9	10	115	60	019/031-WF010-00301
25	37	0,9	10	140	60	025/037-WF010-00301
32	44	0,9	10	180	60	032/044-WF010-00301
38	44	0,9	10	180	60	032/044-WF010-00517
40	52,5	0,9	10	200	60	040/052-WF010-00301
51	64,5	0,9	10	250	60	051/064-WF010-00301
63,5	77	0,9	10	320	60	063/077-WF010-00301
76	91	0,9	10	400	60	076/091-WF010-00301
80	95	0,9	10	470	60	080/095-WF010-00301
102	120	0,9	10	550	60	102/120-WF010-00301