



Provozní teplota: -20°C až +100°C

Bezpečnost: 4 : 1

Norma: EN 12115; F.D.A.

Výztuha: Textilní opleť, ocelová spirála

Vnitřní duše: UHMWPE - černá

Vnější plášť: CR - Neoprén, antistatická $R < 10^6 \Omega/m$.

Použití: Hadice je vhodná pro dopravu chemikálií - kyseliny, louh, sůl, organických sloučenin (alkoholy, estery, ketony atd.) včetně aromatických látek, chlorovaných uhlovodíků a oxidačních činidel.

Poznámka: Sterilizace parou tlakem 2,5 bar při teplotě +110°C po dobu max. 30-ti minut.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	0,9	0,71	16	125	40	019/031-WF016-11117
25	0,9	0,87	16	150	40	025/037-WF016-11117
32	0,9	1,07	16	175	40	032/044-WF016-11117
38	0,9	1,35	16	225	40	038/051-WF016-11117
51	0,9	2,29	16	275	40	051/067-WF016-11117
102	0,9	4,50	16	450	40	102/118-WF016-11117