



**Provozní teplota:** -30°C až +100°C

**Bezpečnost:** 4 : 1

**Výztuha:** Textilní oplet, ocelová spirála

**Norma:** EN 12115; 1935/2004; F.D.A.; BFR; USDA

**Vnitřní duše:** UHMWPE černo-bílá, el. vodivá  $R=2 \times 10^4 \Omega/m$

**Vnější plášť:** Syntetická pryž žlutá

**Použití:** Sání a výtlač 98% běžně používaných kyselin, nápojů potravin a 100% alkoholu apod.

**Koncovky:** Rychlospojky DIN 28 450 (TANKER), KAMLOK, GUILLEMIN, DRINTEX, PŘÍRUBY atd.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	31	0,9	16	190	60	019/031-WF016-12301
25	37	0,9	16	250	60	025/037-WF016-12301
32	44	0,9	16	280	60	032/044-WF016-12301
40	53	0,9	16	320	60	040/053-WF016-12301
51	65	0,9	16	350	60	051/065-WF016-12301
63,5	78	0,9	16	400	60	063/078-WF016-12301
76	91	0,9	16	610	60	076/091-WF016-12301
80	96	0,9	16	700	60	080/096-WF016-12301
100	116	0,9	16	900	60	100/116-WF016-12301