GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 30234



Obchodní název a popis:

KAMLOK AL MALE AG F

Trn rychlospojky vnější závit BSPP, hliníková

&

Type F: Adaptor male threaded

Výrobce: LMC COUPLINGS

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Pracovní tlak: **4 až 17 Bar**
- Použití produktu: **Kamlok - rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.**
- Funkce: **Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou těsnost a vysokou pevnost spoje.** Velkou výhodou systému je libovolná vzájemná poloha adaptéru a rychlospojky při jejich spojování.
- Materiál produktu: **Hliník** (Aluminium)
- Materiál těsnění: **--**
- Médium: **Voda, oleje, emulze i abraziva**
- Norma: **EN 10226-1, Evropská norma EN 14420-7, USA podle A-A-59326A**
- Barva: **Stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **Rychlospojky doporučujeme upínat k hadicím sponami GBS nebo systémem nekonečného pásu Bandimex.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

Originální katalogový list:

CAM & GROOVE COUPLINGS

TYPE F: ADAPTOR MALE THREADED

ND	Inch	Thread EN 10226-1	Material	Weight/pc Kg
15	1/2"	R 1/2	Aluminium	0.03
20	3/4"	R 3/4	Aluminium	0.07
25	1"	R 1	Aluminium	0.09
32	1.1/4"	R 1.1/4	Aluminium	0.12
40	1.1/2"	R 1.1/2	Aluminium	0.18
50	2"	R 2	Aluminium	0.26
65	2.1/2"	R 2.1/2	Aluminium	0.36
80	3"	R 3	Aluminium	0.51
100	4"	R 4	Aluminium	0.92
125	5"	R 5	Aluminium	1.34
150	6"	R 6	Aluminium	1.44
200	8"	R 8	Aluminium	3.40



Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 22.5.2025

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz