GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 30215



Obchodní název a popis:

KAMLOK MS AG B

Rychlospojka z mosazi vnější závit BSPP

&

Type B: Coupler female threaded

Výrobce: LMC COUPLINGS

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Pracovní tlak: **5 až 17 Bar**
- Použití produktu: **Kamlok - rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.**
- Funkce: **Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou těsnost a vysokou pevnost spoje.** Velkou výhodou systému je libovolná vzájemná poloha adaptéru a rychlospojky při jejich spojování.
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **BU (NBR černé)**
- Médium: **Voda, oleje, emulze i abraziva**
- Norma: **EN 10226-1, Evropská norma EN 14420-7, USA podle A-A-59326A**
- Barva: **Zlatá**
- Zkrácená poznámka: **Standardně je použito u všech materiálů perbunanové těsnění. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl.** Rychlospojky doporučujeme upínat k hadicím sponami GBS nebo systémem nekonečného pásu Bandimex.
  Součástí rychlospojek jsou 2 závlačky, které se po montáži zavléknou za páčky s otvorem v tělesu, aby zabránily nechtěnému rozpojení.

GMS HADICE

Originální katalogový list:

CAM & GROOVE COUPLINGS

LMC

TYPE B: COUPLER MALE THREADED

ND	Inch	Thread EN 10226-1	Material	Coupler seal	Handles	Weight/pc Kg
15	1/2"	R 1/2	Brass	NBR	1	0.17
20	3/4"	R 3/4	Brass	NBR	2	0.21
25	1"	R 1	Brass	NBR	2	0.32
32	1.1/4"	R 1.1/4	Brass	NBR	2	0.45
40	1.1/2"	R 1.1/2	Brass	NBR	2	0.52
50	2"	R 2	Brass	NBR	2	0.64
65	2.1/2"	R 2.1/2	Brass	NBR	2	0.94
80	3"	R 3	Brass	NBR	2	1.38
100	4"	R 4	Brass	NBR	2	1.94
125	5"	R 5	Brass	NBR	2	3.98
150	6"	R 6	Brass	NBR	2	3.65



Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 13.5.2025

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz