GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 30216



Obchodní název a popis:

KAMLOK MS MALE TRN E

Mosazný trn rychlospojky s hadicovým trnem

&

Type E: Adaptor with serrated hose shank

Výrobce: LMC COUPLINGS

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Pracovní tlak: **5 až 17 Bar**
- Použití produktu: **Kamlok - rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.**
- Funkce: **Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou těsnost a vysokou pevnost spoje.** Velkou výhodou systému je libovolná vzájemná poloha adaptéru a rychlospojky při jejich spojování.
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **--**
- Médium: **Voda, oleje, emulze i abraziva**
- Norma: **Evropská norma EN 14420-7, USA podle A-A-59326A**
- Barva: **Zlatá**
- Zkrácená poznámka: **Rychlospojky doporučujeme upínat k hadicím sponami GBS nebo systémem nekonečného pásu Bandimex.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

CAM & GROOVE COUPLINGS

LMC

TYPE E: ADAPTOR WITH SERRATED HOSE SHANK

ND	Inch	For hose mm	Collar	Material	Weight/pc Kg
15	1/2"	13	-	Brass	0.11
20	3/4"	19	x	Brass	0.16
25	1"	25	x	Brass	0.24
32	1.1/4"	32	x	Brass	0.33
40	1.1/2"	38	x	Brass	0.44
50	2"	50	x	Brass	0.73
65	2.1/2"	63	x	Brass	0.96
80	3"	75	x	Brass	1.25
100	4"	100	x	Brass	1.91
125	5"	125	x	Brass	4.54
150	6"	150	x	Brass	5.07



Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 13.5.2025

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz