

**KAMLOK SNOW TRN SKK**  
 kód 30524


objednávací kód			Trn na hadici (závit)	Velikost			
	Dn	Pozměr	mm	typ	bar	g/ks	ks
<b>KAMLOK SNOW TRN SKK - samice trn s páčky, těsnění perbunan</b>							
SKK100T	25	37,3	25 - 28	100 = 1"	60	380	1
SKK150T	40	54	38 - 40	150 = 1.1/2"	60	635	1
SKK200T	50	63,8	50 - 54	200 = 2"	60	990	1
SKK200/150T*	40	63,8	38 - 40	200 = 2"	60	1360	1
SKK250T	65	76,5	63 - 67	250 = 2.1/2"	60	2800	1

**KAMLOK SNOW TRN SKS**  
 kód 30525


<b>KAMLOK SNOW TRN SKS - samec - trn pro SKK</b>							
SKS100T	25	37,3	25 - 28	100 = 1"	60	230	1
SKS150T	40	54	38 - 40	150 = 1.1/2"	60	425	1
SKS200T	50	63,8	50 - 54	200 = 2"	60	740	1
SKS200/150T*	40	63,8	38 - 40	200 = 2"	60	1080	1
SKS250T**	65	76,5	63 - 67	250 = 2.1/2"	60	2450	1

**KAMLOK SNOW SKK I-G**  
 kód 30529


<b>KAMLOK SNOW SKK I-G - rychlospojka vnitřní závit</b>							
SKK100I	25	37,3	G 1"	100 = 1"	60	450	1
SKK150I	40	54	G 1.1/2"	150 = 1.1/2"	60	850	1
SKK200I	50	63,8	G 2"	200 = 2"	60	820	1
SKK250I	65	76,5	G 2.1/2"	250 = 2.1/2"	60	1300	1

**KAMLOK SNOW SKK A-R**  
 kód 30530


<b>KAMLOK SNOW SKK A-R - rychlospojka vnějším závit</b>							
SKK150A	40	54	150 = 1.1/2"	60	740	1	
SKK200A	50	63,8	200 = 2"	60	944	1	

**KAMLOK SNOW SKK DC**  
 kód 30531

**KAMLOK SNOW A SS**  
 kód 30532


<b>KAMLOK SNOW SKK DC - víčko rychlospojkového trnu</b>							
SKK100DC	25	37,3	100 = 1"	60	390	1	
SKK150DC	40	54	150 = 1.1/2"	60	480	1	
SKK200DC	50	63,8	200 = 2"	60	680	1	
SKK250DC	65	76,5	250 = 2.1/2"	60	920	1	

<b>KAMLOK SNOW A SS - trn rychlospojky s vnitřním závit G</b>							
100-A-SS	25	36,7	G 1"	100 = 1"	60	222	1
150-A-SS	40	53,4	G 1.1/2"	150 = 1.1/2"	60	493	1
200-A-SS	50	63	G 2"	200 = 2"	60	644	1
250-A-SS	65	76,8	G 2.1/2"	250 = 2.1/2"	60	945	1

**KAMLOK SNOW F SS**  
 kód 30533

**KAMLOK SNOW DP SS**  
 kód 30534


<b>KAMLOK SNOW F SS - trn rychlospojky s vnějším závit G</b>							
100-F-SS	25	36,7	G 1"	100 = 1"	60	258	1
150-F-SS	40	53,4	G 1.1/2"	150 = 1.1/2"	60	565	1
200-F-SS	50	63	G 2"	200 = 2"	60	650	1
250-F-SS	65	75,8	G 2.1/2"	250 = 2.1/2"	60	1317	1

<b>KAMLOK SNOW DP SS - záslepka trn rychlospojky</b>							
100-DP-SS	25	36,7	G 1"	100 = 1"	60	139	1
150-DP-SS	40	53,4	G 1.1/2"	150 = 1.1/2"	60	335	1
200-DP-SS	50	63	G 2"	200 = 2"	60	441	1
250-DP-SS	65	75,8	G 2.1/2"	250 = 2.1/2"	60	657	1


**KAMLOK SNOW 60 ADAPTÉR**  
 kód 30536

objednávací kód			Velikost			
	Dn	Připoje	typ	bar	g/ks	ks
<b>KAMLOK SNOW 60 ADAPTÉR - se 3-mi pojistnými ventily</b>						
100-F-SS	40	spojka / vsuvka	150 = 1.1/2"	60	2870	1
150-F-SS	50	spojka / vsuvka	200 = 2"	60	4039	1
EWV34		vypouštěcí ventil ( 7 otvorů) automatický			160	1
EWV341		vypouštěcí ventil ( 1 otvor) automatický			170	1

**K adaptér:**

Umožňuje při odpojení zařízení automaticky vypustit médium z vedení a zabránit tak škodám vzniklým díky mrazu. Určeno k montáži v nejnižším bodě (mezi zařezávací zařízení a hydrant) a k následnému upevnění ve zvolené pozici.

- Materiál:**  
Nerezová ocel AISI 316 / 1.4401

- Popis:**  
Jde o vysokotlaké systémy spojek pro zasněžovací zařízení, tedy o speciální spojky pro sněžná děla nebo čerpadla na výrobu umělého sněhu. V homictví se spojky používají pro aplikace s tekutými médii. Tmy těchto Kamloků se upevňují klemovými spony KSA viz sekce A - spony.

- Poznámka:**  
Norma pro tyto systémy je dle DIN 14 420 - 7, spojky jsou celkově zesílené a litinové páčky a zajišťovací kolíky jsou vyráběny pro vyšší tlaky. Jištění je řešeno pomocí řetězků a pojistných kolíků. Zkouška TUV na tlak se provádí při 150 barech.