GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 30238



Obchodní název a popis:

KAMLOK SS IG D

Rychlospojka nerezová vnitřní G závit

Výrobce: LÜDECKE

- Pracovní teplota: **-40 °C až +95 °C**
- Použití produktu: **Univerzální spojka pro agresivní média (v závislosti na směsi / koncentraci) v chemickém a petrochemickém průmyslu, ocelářství, potravinářství, zdravotnické technice, lodním průmyslu nebo zemědělství.**
- Materiál: **Nerez AISI 316 (1.4401)**
- Norma: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS.**
- Médium: **Voda, abraziva**
- Těsnění: **PTFE, EPDM, Hypalon, FKM, NBR**
- Zkrácená poznámka: **050D/SS-BU - jedná páčka**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

Kamlok Quick Couplings


DIN EN 14 420-7, MIL-C-27487 made of Stainless Steel 1.4401

- High-quality, robust couplings according to US-Mil.-Standard (MIL-C-27487) or DIN EN 14 420-7 (former DIN 2828) made of stainless steel 1.4401
- Interchangeable with common worldwide used types
- Female threads with thread sealing ring made of PTFE
- Seals made of NBR, Hypalon, EPDM and FKM, as well as handles and spare parts
- Couplings always come with handle securing and safety clips (steel zinc-plated)
- Universal coupling for aggressive media (depending on mixture/ concentration) in chemical and petrochemical industry, steel and food industry, medical technology, shipbuilding or agriculture
- Current information about standards for DIN EN 14 420-7 (page 335)

Materials

- Female part, male part, handle: Stainless Steel 1.4401
- Seals: NBR

Max. Working Pressure	Temperature	Thread	Norm	Media	
PN 16 bar	-40°C – +95°C	ISO 228 / DIN EN 10226	MIL-C-27487/ DIN EN 14 420-7	Different	1



Couplings with female thread and thread sealing ring (DIN EN 14 420-7 Form DF)

Thread connect.	L	B	Type-Size	ID	Passage	DN	System	Weight	Type No.
G 1/2 f	45	40	50	24.5	15	15	one handle w/o safety clip	147	50-D-SS-BU
G 3/4 f	51	63	75	32.4	17.5	20	two handles w safety clip	265	75-D-SS-BU
G 1 f	62	72	100	37.3	23	25	two handles w safety clip	398	100-D-SS-BU
G 1 1/4 f	70	83	125	46	31	32	two handles w safety clip	773	125-D-SS-BU
G 1 1/2 f	71	90	150	54	37	40	two handles w safety clip	817	150-D-SS-BU
G 2 f	78	102	200	63.8	47	50	two handles w safety clip	880	200-D-SS-BU
G 2 1/2 f	77	119	250	76.5	62	65	two handles w safety clip	1221	250-D-SS-BU
G 3 f	91	135	300	92.2	75	80	two handles w safety clip	1802	300-D-SS-BU
G 4 f	85	174	400	120.3	103	100	two handles w safety clip	2354	400-D-SS-BU

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Sergej Samek,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 29.1.2026

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz