GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 30545



Obchodní název a popis:

KAMLOK SS ZÁSLEPKA DP

Nerezová záslepka rychlospojky

&

Type DP: Male dust plug

Výrobce: LMC COUPLINGS

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Pracovní tlak: **5 až 17 Bar**
- Použití produktu: **Kamlok - rychlospojkový systém pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.**
- Funkce: **Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou těsnost a vysokou pevnost spoje.** Velkou výhodou systému je libovolná vzájemná poloha adaptéru a rychlospojky při jejich spojování.
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316 (1.4401)**
- Materiál těsnění: **--**
- Médium: **Voda, oleje, emulze i abraziva**
- Norma: **AISI 316/1.4401, Evropská norma EN 14420-7, USA podle A-A-59326A**
- Barva: **Stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **Rychlospojky doporučujeme upínat k hadicím sponami GBS nebo systémem nekonečného pásu Bandimex.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

CAM & GROOVE COUPLINGS

LMC

TYPE DP: MALE DUST PLUG			
ND	Inch	Material	Weight/pc Kg
15	1/2"	Stainless steel	0.06
20	3/4"	Stainless steel	0.08
25	1"	Stainless steel	0.13
32	1.1/4"	Stainless steel	0.25
40	1.1/2"	Stainless steel	0.32
50	2"	Stainless steel	0.46
65	2.1/2"	Stainless steel	0.67
80	3"	Stainless steel	0.93
100	4"	Stainless steel	1.59
125	5"	Stainless steel	1.90
150	6"	Stainless steel	3.84



Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 6.5.2025

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz