GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 32760



Obchodní název a popis:

KAMLOK SS316DIN FEMALE IG D - EN 14420-7

Nerezová spojka s vnitřním závitem a páčky

Výrobce: MCC Millennium Coupling Germany GmbH

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Použití produktu: **Adapter DIN spojkového systému Kamlok (část Female) do korozivních prostředí, potravinářství, chemického, petrochemického nebo farmaceutického průmyslu.**
- Materiál: **Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)**
- Norma: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Provozní tlak: **16 bar**
- Médium: **Voda, abraziva**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Katalogový list výrobce:

Mutterteil Typ D nach EN14420-7 mit BSPP Innengewinde flachdichtend - NBR Dichtung + PTFE Gewindedichtung

Female coupler type D - EN14420-7 with female BSPP thread - NBR Gasket + PTFE Thread Gasket

Coupleur type D fileté femelle BSPP- - EN14420-7 Joint NBR + PTFE joint de filetage

Camlock tipo D - EN14420-7 con rosca hembra BSPP - Junta NBR + Junta rosca PTFE

Kobieta Typ D - EN14420-7 - Gniazdo z gwintem wewnętrznym BSPP - NBR Uszczelka + Uszczelka gwintowana



Part-Nr.	Material	WP	DN	Thread
D075DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN019	3/4"
D100DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN025	1"
D125DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN032	1"1/4
D150DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN040	1"1/2
D200DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN050	2"
D250DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN065	2"1/2
D300DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN080	3"
D400DINSS	SS AISI 316 / 1.4408	16 bar	DN100	4"

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.
Vypracoval:

Sergej Samek,
produktový manažer

V Lanškrouně dne 26.11.2025
Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz