GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 32760



Obchodní název a popis:

KAMLOK SS316DIN FEMALE IG D EN 14420-7

Nerezová spojka s vnitřním závitem a páčky

Výrobce: LMC

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Použití produktu: **Adapter DIN spojkového systému Kamlok (část Female) do korozivních prostředí, potravinářství, chemického, petrochemického nebo farmaceutického průmyslu.**
- Materiál: **Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)**
- Norma: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Médium: **Voda, abraziva**
- Těsnění: **NBR**
- Závitové těsnění: **PTFE**
- Provozní tlak: **16 bar**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz


Originální katalogový list:

TYPE DF: COUPLER FEMALE THREADED WITH THREAD SEAL

ND	Inch	Thread EN ISO 228-1	Thread seal	Material	Coupler seal	Weight/pc Kg	Reference
20	3/4″	G 3/4	PTFE	Stainless steel	NBR	0.18	VLDR019D
25	1″	G 1	PTFE	Stainless steel	NBR	0.29	VLDR025D
32	1.1/4″	G 1.1/4	PTFE	Stainless steel	NBR	0.58	VLDR032D
40	1.1/2″	G 1.1/2	PTFE	Stainless steel	NBR	0.57	VLDR038D
50	2″	G 2	PTFE	Stainless steel	NBR	0.71	VLDR050D
65	2.1/2″	G 2.1/2	PTFE	Stainless steel	NBR	0.96	VLDR063D
80	3″	G 3	PTFE	Stainless steel	NBR	1.28	VLDR075D
100	4″	G 4	PTFE	Stainless steel	NBR	2.01	VLDR100D



Coupling standard: EN 14420-7 / DIN 2828
Female thread: EN ISO 228-1, BSP
Thread seal: PTFE - white for stainless steel coupling
Stainless steel: AISI 316 - EN 1.4401
Brass available upon request



Thread seal

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Sergej Samek,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 29.1.2026

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz