



Provozní teplota: -60°C až +180°C

Výztuha: Třívrstvá syntetická příze z polyesteru

Vnitřní duše: Silikonová pryž, modrá odolná chladicím kapalinám, síla stěny hadice 4,2 mm

Vnější plášť: Silikonová pryž, modrá odolná chladicím kapalinám

Použití: Propoje v chladicích systémech u vznětových i zážehových motorů nebo tam, kde chladicí médium a agresivní nemrznoucí směsi způsobují poškození běžných pryžových hadic.

Poznámka: Pro vyšší teplotní odolnost (-60°C až 200°C) dodáváme verzi červené barvy s nomexovými proplety. Standardní výrobní délky (L) jsou **102 mm**, další délky jsou **127; 150 a 200 mm**. Jiné délky nebo průměry lze zhotovit na zakázku.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	L (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
9	17,4	0,05	7	0,15	102	009/009-135Q-102-102
11	19,4	0,05	7	0,15	102	011/011-135Q-102-102
13	21,4	0,06	6	0,15	102	013/013-135Q-102-102
16	24,4	0,06	6	0,15	102	016/016-135Q-102-102
19	27,4	0,06	5	0,15	102	019/019-135Q-102-102
22	30,4	0,06	5	0,15	102	022/022-135Q-102-102
25	33,4	0,06	4	0,15	102	025/025-135Q-102-102
28	36,4	0,06	4	0,15	102	028/028-135Q-102-102
32	40,4	0,07	4	0,15	102	032/032-135Q-102-102
35	43,4	0,07	4	0,10	102	035/035-135Q-102-102
38	46,4	0,07	3	0,10	102	038/038-135Q-102-102
41	49,4	0,08	3	0,10	102	041/041-135Q-102-102
45	53,4	0,08	3	0,10	102	045/045-135Q-102-102
50	58,4	0,08	3	0,10	102	050/050-135Q-102-102
54	62,4	0,09	3	0,10	102	054/054-135Q-102-102
57	65,4	0,09	3	0,10	102	057/057-135Q-102-102
60	68,4	0,09	2	0,09	102	060/060-135Q-102-102
63	71,4	0,10	2	0,08	102	063/063-135Q-102-102
70	78,4	0,11	2	0,08	102	070/070-135Q-102-102

127 mm - kód 10584; kód zboží např. 045/045-135Q-127-127

150 mm - kód 10089; kód zboží např. 065/065-135Q-150-150

200 mm - kód 10511; kód zboží např. 040/040-135Q-200-200