



Provozní teplota: -60°C až +180°C

Výztuha: Třívrstvá syntetická příze z polyesteru

Vnitřní duše: Silikonová pryž, modrá, odolná chladícím kapalinám, síla stěny hadice 4,2 mm

Vnější plášť: Silikonová pryž, modrá, odolná chladícím kapalinám

Použití: Propoje v chladících systémech u vznětových i zážehových motorů nebo tam, kde chladící médium a agresivní nemrznoucí směsi způsobují poškození běžných pryžových hadic.

Poznámka: Pro vyšší teplotní odolnost (-60°C až 200°C) dodáváme verzi červené barvy s nomexovými proplety. Standardní výrobní délky (L) jsou **102 mm**, další délky jsou **127; 150 a 200 mm**. Jiné délky nebo průměry lze zhotovit na základě poptávek.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	L (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
9	17,4	0,01	5	0,15	102	009/009-045Q-102-102
11	19,4	0,02	5	0,15	102	011/011-045Q-102-102
13	21,4	0,03	5	0,15	102	013/013-045Q-102-102
16	24,4	0,04	5	0,15	102	016/016-045Q-102-102
19	27,4	0,05	5	0,15	102	019/019-045Q-102-102
22	30,4	0,08	5	0,15	102	022/022-045Q-102-102
25	33,4	0,11	5	0,15	102	025/025-045Q-102-102
28	36,4	0,12	5	0,15	102	028/028-045Q-102-102
32	40,4	0,13	4	0,15	102	032/032-045Q-102-102
35	43,4	0,14	4	0,15	102	035/035-045Q-102-102
38	46,4	0,14	4	0,10	102	038/038-045Q-102-102
41	49,4	0,15	3	0,10	102	041/041-045Q-102-102
45	53,4	0,16	3	0,10	102	045/045-045Q-102-102
50	58,4	0,17	3	0,09	102	050/050-045Q-102-102
54	62,4	0,18	2	0,08	102	054/054-045Q-102-102
57	65,4	0,18	2	0,08	102	057/057-045Q-102-102
60	68,4	0,20	2	0,08	102	060/060-045Q-102-102
63	71,4	0,21	2	0,07	102	063/063-045Q-102-102
70	78,4	0,22	2	0,07	102	070/070-045Q-102-102
80	88,4	0,25	2	0,07	102	080/080-045Q-102-102
90	98,4	0,33	2	0,07	102	090/090-045Q-102-102
100	108,4	0,45	1	0,05	102	100/100-045Q-102-102

127 mm - kód 10512; kód zboží např. 076/076-045Q-127-127

150 mm - kód 10084; kód zboží např. 060/060-090Q-150-150

200 mm - kód 10209; kód zboží např. 050/050-045Q-200-200