



Provozní teplota: -60°C až +180°C

Výztuha: Třívrstvá syntetická příze z polyesteru

Vnitřní duše: Silikonová pryž, modrá odolná chladicím kapalinám, síla stěny hadice 4,2 mm

Vnější plášť: Silikonová pryž, modrá odolná chladicím kapalinám

Použití: Propoje v chladicích systémech u vznětových i zážehových motorů nebo tam, kde chladicí médium a agresivní nemrznoucí směsi způsobují poškození běžných pryžových hadic.

Poznámka: Pro vyšší teplotní odolnost (-60°C až 200°C) dodáváme verzi červené barvy s nomexovými proplety. Standardní výrobní délky (L) jsou 102 mm, další délky jsou 127; 150 a 200 mm. Jiné délky nebo průměry lze zhotovit na zakázku.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	L (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
9	17,4	0,1	5	0,15	102	009/009-090Q-102-102
11	19,4	0,1	5	0,15	102	011/011-090Q-102-102
13	21,4	0,1	5	0,15	102	013/013-090Q-102-102
16	24,4	0,2	5	0,15	102	016/016-090Q-102-102
18	26,4	0,2	5	0,15	102	018/018-090Q-102-102
19	27,4	0,2	5	0,15	102	019/019-090Q-102-102
20	28,4	0,2	5	0,15	102	020/020-090Q-102-102
22	30,4	0,2	5	0,15	102	022/022-090Q-102-102
25	33,4	0,3	5	0,15	102	025/025-090Q-102-102
28	36,4	0,3	5	0,15	102	028/028-090Q-102-102
32	40,4	0,3	4	0,15	102	032/032-090Q-102-102
35	43,4	0,3	4	0,15	102	035/035-090Q-102-102
38	46,4	0,3	4	0,10	102	038/038-090Q-102-102
41	49,4	0,3	3	0,10	102	041/041-090Q-102-102
45	53,4	0,3	3	0,10	102	045/045-090Q-102-102
48	56,4	0,3	3	0,10	102	048/048-090Q-102-102
50	58,4	0,3	3	0,09	102	050/050-090Q-102-102
54	62,4	0,3	2	0,09	102	054/054-090Q-102-102
57	65,4	0,4	2	0,08	102	057/057-090Q-102-102
60	68,4	0,4	2	0,08	102	060/060-090Q-102-102
63	71,4	0,4	2	0,08	102	063/063-090Q-102-102
70	78,4	0,5	2	0,07	102	070/070-090Q-102-102
75	83,4	0,5	2	0,07	102	075/075-090Q-102-102
80	88,4	0,6	2	0,07	102	080/080-090Q-102-102
85	93,4	0,7	1	0,05	102	085/085-090Q-102-102

127 mm - kód 10270; kód zboží např. 028/028-090Q-127-127
150 mm - kód 10086; kód zboží např. 060/060-090Q-150-150
200 mm - kód 10359; kód zboží např. 050/050-090Q-200-200