



PRŮMĚR D (mm)	PRŮMĚR d (mm)	HMOT. (kg/ks)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	L (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
25	19		7	0,15	102	025/019-90QR-102-102
32	25		7	0,15	102	032/025-90QR-102-102
38	25		6	0,15	102	038/025-90QR-102-102
38	32		6	0,15	102	038/032-90QR-102-102
38	35		5	0,15	102	038/035-90QR-102-102
51	38		5	0,15	102	051/038-90QR-102-102
51	45		4	0,15	102	051/045-90QR-102-102
60	45		4	0,15	102	060/045-90QR-102-102
60	50		4	0,15	102	060/050-90QR-102-102
63	51		4	0,10	102	063/051-90QR-102-102
70	50		3	0,10	102	070/050-90QR-102-102
70	60		3	0,10	102	070/060-90QR-102-102
70	63		3	0,10	102	070/063-90QR-102-102
76	51		2	0,10	102	076/051-90QR-102-102
76	63		2	0,10	102	076/063-90QR-102-102

Provozní teplota: -60°C až +180°C

Výztuha: Třívrstvá syntetická příze z polyesteru

Vnitřní duše: Silikonová pryž, modrá, odolná chladicím kapalinám, síla stěny hadice 4,2 mm

Vnější plášť: Silikonová pryž, modrá, odolná chladicím kapalinám

Použití: Propoje v chladicích systémech u vznětových i zážehových motorů nebo tam, kde chladicí médium a agresivní nemrznoucí směsi způsobují poškození běžných pryžových hadic.

Poznámka: Pro vyšší teplotní odolnost (-60°C až 200°C) dodáváme verzi červené barvy s nomexovými proplety.

KOLENO SILIKONOVÉ REDUKCE 90° 150 MM - kód 14046.