

Šroubení na páru dle DIN EN 14 423

(dříve DIN 2826)

- Těžké, mimořádně silné šroubení s vnitřním a vnějším závitem z pozink. oceli, nerez. oceli 1.4305 nebo mosazi MS 58
- Včetně kovaných klemových spon z mosazi pro parní hadice
- Šroubení s vnitřním závitem dvoudílné, otočné
- Ploché těsnění přípojovací matice s těsnícím kroužkem vnitřního závitu Frenzelit Novatec Special
- Šrouby pro klemové spony DIN 912-12.9 (Dacro 500A potažené)
- Tabulka závislosti tlaku na teplotě - saturovaná pára (katalog strana 187)
- Pro použití se saturovanou párou do +210°C, resp. horkou vodu do 120°C a do 18 bar provozního tlaku

Max. prac. tlak	Teplota	Šroubení	Svorka	Těsnění	Médium	Norma	Závít	Balení
PN 18 bar	+210°C	Ocel/MS58	MS58	frenzelit	pára/horká voda	DIN EN 14423	ISO 228/29990	1

S klemovými sponami z mosazi a závitovými šroubeními z oceli (pozinkované a žlutě chromátované)

Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	⊘SW	Hmotnost (g)
DAK 12-13 ST	13 x 6	R 1/2"	15	22	447
DAK 34-19 ST	19 x 7	R 3/4"	20	27	700
DAK 10-25 ST	25 x 7,5	R 1"	25	36	933
DAK 15-38 ST	38 x 8	R 1 1/2"	40	50	1940
DAK 20-50 ST	50 x 9	R 2"	50	60	2631



b

h Vnitřní závitové šroubení z mosazi MS 58 s klemovými sponami z mosazi

Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	⊘SW	Hmotnost (g)
DAK 12-13 MS	13 x 6	R 1/2"	15	22	447
DAK 34-19 MS	19 x 7	R 3/4"	20	27	700
DAK 10-25 MS	25 x 7,5	R 1"	25	36	940
DAK 15-38 MS	38 x 8	R 1 1/2"	40	50	1940
DAK 20-50 MS	50 x 9	R 2"	50	60	2631

Vnitřní závitové šroubení z nerez. oceli s klemovými sponami z mosazi

Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	⊘SW	Hmotnost (g)
DAK 12-13 SS	13 x 6	R 1/2"	15	22	460
DAK 34-19 SS	19 x 7	R 3/4"	20	27	530
DAK 10-25 SS	25 x 7,5	R 1"	25	36	670

Vnější závitové šroubení z oceli (pozinkované a žlutě chromátované) s klemovými sponami z mosazi

Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	⊘SW	Hmotnost (g)
DIK 12-13 ST	13 x 6	G 1/2"	15	27	480
DIK 34-19 ST	19 x 7	G 3/4"	20	32	680
DIK 10-25 ST	25 x 7,5	G 1"	25	41	1022
DIK 15-38 ST	38 x 8	G 1 1/2"	40	55	1930
DIK 20-50 ST	50 x 9	G 2"	50	70	2613

Pozor: vyměňte těsnící kroužek vnějšího závitu při opětovném použití šroubení

Vnější závitové šroubení z mosazi MS 58 s klemovými sponami z mosazi

Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	⊘SW	Hmotnost (g)
DIK 12-13 MS	13 x 6	G 1/2"	15	27	480
DIK 34-19 MS	19 x 7	G 3/4"	20	32	680
DIK 10-25 MS	25 x 7,5	G 1"	25	41	1022
DIK 15-38 MS	38 x 8	G 1 1/2"	40	55	1930
DIK 20-50 MS	50 x 9	G 2"	50	70	2613

Pozor: vyměňte těsnící kroužek vnějšího závitu při opětovném použití šroubení

Vnější závitové šroubení z nerez. oceli 1.4305 s klemovými sponami z mosazi

Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	⊘SW	Hmotnost (g)
DIK 12-13 SS	13 x 6	G 1/2"	15	27	530
DIK 34-19 SS	19 x 7	G 3/4"	20	32	700
DIK 10-25 SS	25 x 7,5	G 1"	25	41	950



b

h