



Provozní teplota: -40°C až +80°C (+70°C voda)

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: DIN 74324, DIN 73378

Materiál: PA 11 (polyamid 11) - modrý (červená, zelená, žlutá, oranžová)

Použití: Doprava vzduchu, plynu a chemických kapalin. Polyamidové trubky se používají pro vzduchové brzdy, regulační systémy, ruční nářadí nebo průmyslové roboty.

Poznámka: Má vynikající flexibilitu, poloměr ohybu a chemickou odolnost. Spirálová hadice se vždy vrací až do základní polohy. Pracovní délka je vždy 1/2 maximální délky. Hadice se prodává na ks.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	BARVA	TLAK (bar)	TLAK (při 60°C)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
2	4	modrá	91	51,9	30	S42B30
4	6	modrá	56	24,6	10	S64B10
4	6	modrá	56	24,6	30	S64B30
6	8	modrá	40	17,6	20	S86B20P
6	8	modrá	40	17,6	30	S86B30P
8	10	modrá	31	13,6	30	S108B30
10	12	modrá	31	13,6	30	S1210B30
15	20	modrá	25	11,0	30	S1512B30
20	24	modrá	20	9,0	30	S2420B30
4	6	červená	56	24,6	30	S64R30RED
4	6	zelená	56	24,6	30	S64V30GREEN
4	6	žlutá	56	24,6	30	S64G30YELL
20	24	žlutá	20	9,0	30	S2420G30YELL
6	8	oranžová	40	17,6	30	S86A30P
8	10	oranžová	31	13,6	30	S108A30