



Provozní teplota: -45°C až +135°C (krátkodobě +150°C)

Normy: FDA 177.2600; LMBG (RFA); EU 2003/11/ES; NSF51; RoHS

Vnitřní duše: Santopren - šedá

Vnější plášť: Santopren - šedá, 65° Shore

Použití: Speciální hadice pro peristaltické pumpy. Hadice je odolná kyselinám, zásadám a organickým rozpouštědlům - ketony, estery, ethery, aldehydy atd.

Poznámka: Materiál Santopren má vynikající vlastnosti pro farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl. V nabídce máme také hadice s **palcovými rozměry**.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
3	5	0,03	2		5	003/005-YV002-06673
4	6	0,03	2		5	004/006-YV002-06673
4	8	0,03	2		5	004/008-YV002-06673
5	8	0,05	2		5	005/008-YV002-06673
5	9	0,07	2		5	005/009-YV002-06673
5	10	0,12	2		5	005/010-YV002-06673
6	9	0,08	2		5	006/009-YV002-06673
6	10	0,09	2		5	006/010-YV002-06673
8	12	0,13	2		5	008/012-YV002-06673
9	11	0,15	2		5	009/011-YV002-06673
10	14	0,23	2		5	010/014-YV002-06673
12	16	0,45	2		5	012/016-YV002-06673
12	18	0,56	2		5	012/018-YV002-06673
12	20	0,78	2		5	012/020-YV002-06673
15	21	0,62	2		5	015/021-YV002-06673
18	24	0,85	2		5	018/024-YV002-06673
20	25	0,80	2		5	020/025-YV002-06673
20	26	0,85	2		5	020/026-YV002-06673
20	30	1,40	2		5	020/030-YV002-06673
22	25	0,65	2		5	022/025-YV002-06673