



Provozní teplota: -45°C až +200°C

Normy: FDA 177.2600; BfR XV

Vnitřní duše: Silikon - transparentní

Vnější plášť: Silikon - transparentní

Použití: Speciální silikonová hadice pro peristaltické pumpy.

Poznámka: Materiál silikon má vynikající vlastnosti pro farmaceutický a potravinářský průmysl.

PERISTALTIC VITON - speciální vitonová hadice pro peristaltické pumpy, kód 10372 viz obrázek.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
4,8	9,6	0,20	2		5	4,8/9,6-QV000-00073
6,4	9,6	0,17	2		5	6,4/9,6-QV000-00073
6,4	11,2	0,25	2		5	6,4/11,2-QV000-00073
6,4	12,8	0,33	2		5	6,4/12,8-QV000-00073
8,0	11,1	0,27	2		5	8,0/11,1-QV000-00073
8,0	12,7	0,41	2		5	8,0/12,7-QV000-00073
9,6	15,9	0,45	2		5	9,6/15,9-QV000-00073
12,7	19,0	0,66	2		5	12,7/19,0-QV000-00073
19,0	25,4	0,92	2		5	19,0/25,4-QV000-00073



PERISTALTIC VITON