



Provozní teplota: -25°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: Ekvivalentní 21/386 - 90

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž NBR - černá, odolná benzínům a olejům

Vnější plášť: Pryž NBR / PVC - černá hladká, odolná otěru, ozónu a benzínu

Použití: Doprava benzínu, nafty a minerálních olejů. Nejčastěji se používá v automobilovém průmyslu jako palivový propoj a přepadová hadice k naftovým motorům.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
4	10	40	0,10	10	50	004/010-BV010-01117
5	11	40	0,12	10	50	005/011-BV010-01117
6	12	50	0,13	10	50	006/012-BV010-01117
8	14	65	0,16	10	50	008/015-BV010-01117
10	17	80	0,20	10	50	010/017-BV010-01117
13	20	105	0,24	10	50	013/020-BV010-01117
15	23	120	0,32	10	50	015/023-BV010-01117
19	27	150	0,39	10	50	019/027-BV010-01117
25	35	200	0,63	10	50	025/035-BV010-01117